

# Für die Print-Produkte der RHEINPFALZ und WOCHENBLÄTTER

## Technische Angaben

### Druck

Zeitungsrollenoffset nach ISO 12647-3: 2013 für den farbigen Zeitungsdruck

### Repro-Vorgaben

Farbeinstellung:	Separation UCR, Gesamtfarbauftrag maximal 240 %
Tonwertumfang:	Tonwerte im Licht auslaufend gegen 0 %, in der Tiefe bis 85 % Flächendeckung. Tonwertzunahme im Mitteltonbereich (50 % Ton) CMYK: 26 %.
Farbraum:	Farbaufbau für alle Farben (auch Schmuck- und Sonderfarben) aus dem CMYK-Farbraum nach ISO 12647-3: 2013 für den farbigen Zeitungsdruck. Duplexbilder müssen im CMYK-Farbraum angeliefert werden.
Proof-Andruck:	Für Farb-Anzeigen wird zusätzlich ein Andruck auf Zeitungspapier benötigt. In jeder Farbe ist ein Fogra Mediakeil quer zur Druckrichtung mitzudrucken. Die Druckwiedergabe ist nach ISO 12647-3 dem Zeitungsdruckverfahren anzupassen. Liegt dieser Andruck nicht termingerecht vor, können wir die Farbverbindlichkeit des Druckmotives nicht gewährleisten. Preisierungsanspruch besteht in diesem Fall nicht. Geringfügige Abweichungen in Passer und Farbton berechtigen nicht zu Ersatz- und Minderungsansprüchen.

Bitte fordern Sie bei Bedarf unsere ausführlichen Richtlinien zur Seitenanlieferung an.

### Typographie

Grundschrift:	Anzeigenteil:	2,625 mm (7,5 Pt.)
	Textteil	3,175 mm (9 Pt.)
Mindestgröße:	Positiv-Striche	0,15 mm
	Negativ-Striche	0,20 mm
	Positiv-Schrift	2,117 mm (6 Pt.)
	Negativ-Schrift	2,822 mm (8 Pt.) serifenlos, mindestens halbfett

Farbaufbau für Schwarzflächen mit Negativ-Schrift 100 % Schwarz.

### Satzspiegel RHEINPFALZ, RHEINPFALZ am SONNTAG & WOCHENBLATT

Rheinisches Format

1 / 1-Seite:	320 mm breit/485 mm hoch = 3.395 mm
Panorama:	670 mm breit/485 mm hoch = 7.275 mm

Anzeigenbreiten	Textbreiten*
1-spaltig = 44 mm	1-spaltig = 50 mm
2-spaltig = 90 mm	2-spaltig = 104 mm
3-spaltig = 136 mm	3-spaltig = 158 mm
4-spaltig = 182 mm	4-spaltig = 212 mm
5-spaltig = 228 mm	5-spaltig = 266 mm
6-spaltig = 274 mm	6-spaltig = 320 mm
7-spaltig = 320 mm	

Umrechnungsfaktor\* → Anzeigenteil : Textteil = 1 : 1,1667

Umrechnungsfaktor\* → über Bund = 1,1538

\* gültig für DIE RHEINPFALZ

Mindestgrößen

Anzeigenteil:	1-spaltig (44 mm) x 10 mm hoch
Textteil:	1-spaltig (50 mm) x 20 mm hoch

### Satzspiegel LEO und Fieguth-Amtsblätter

(Anzeigen- und Textbreiten)

Tabloid Format	Halbes Berliner Format
1/1-Seite: 228 mm x 320 mm (BxH) = 1.600 mm	1/1-Seite: 210 mm x 282 mm (BxH) = 1410 mm
1-spaltig = 44 mm	1-spaltig = 40 mm
2-spaltig = 90 mm	2-spaltig = 83 mm
3-spaltig = 136 mm	3-spaltig = 125 mm
4-spaltig = 182 mm	4-spaltig = 167 mm
5-spaltig = 228 mm	5-spaltig = 210 mm

### Druckunterlagen digital

PDF (nach ISO-Standard PDF/X-4, Kompatibilität: Acrobat 7 [PDF 1.6]) mit eingebundener oder vektorisierter Schrift. Farbbilder müssen im CMYK-Modus angelegt sein. Wir empfehlen die Verwendung des Profils WAN-IFRANewspaper26v5.icc, welches unter Berücksichtigung der Vorgaben und Empfehlungen von DIN ISO 12647-3: 2013 erstellt wurde. Bei Anlieferung der Daten in einem anderen Farbraum oder mit anderen Profilen muss mit deutlichen Luminanz- bzw. Farbabweichungen gerechnet werden. Die Bilder müssen Druckqualität haben (mind. 150 dpi, gerechnet auf die Ausgabegröße).

Offene Daten: Adobe Illustrator, PhotoShop, InDesign mit den Schriftfonts als OpenType und den verwendeten Bilddaten.

Anschnitt und Marken: Auf das Anlegen von Farbkontrollstreifen oder einer Beschnittzugabe in der Datei sollte verzichtet werden. Auch Druckmarken, wie z. B. Schnitt- oder Passermarken, werden nicht benötigt.

Für weitergehende Informationen sprechen Sie uns gerne an!

[anzeigen@mediawerk-suedwest.de](mailto:anzeigen@mediawerk-suedwest.de) | 0621 5902-259

Ihr Vermarktungspartner für die Medien der RHEINPFALZ und der SÜWE.